



Załącznik nr 1

**Specyfikacja na dostawę fabrycznie nowej kosiarki bijakowej/mulczera
o szerokości roboczej około 6 m.**

Specyfikacja kosiarki bijakowej/mulczera:

1. Szerokość robocza około 6 m.
2. Szerokość maszyny po złożeniu: do 2,8 m.
3. Uniwersalny układ zawieszenia, kategorii II lub III.
4. System hydraulicznego składania.
5. Możliwość pracy na systemie pływającym.
6. Blokada hydrauliczna na czas transportu.
7. Walek WOM z końcówką wałka 1 3/8" 21 frezów od strony ciągnika;
8. Boczne wałki WOM i przekładnie w kąpiel olejowej lub rozwiązanie równoważne.
9. Skrzynia 1000 obr/min z kołem wolnym.
10. Boczny napęd z 5 ząbkowanymi paskami lub rozwiązanie równoważne.
11. Maszyna wyposażona w młotki bijakowe.
12. Drugi, dodatkowy komplet młotków bijakowych.
13. Cztery tylne koła podporowe lub rozwiązanie równoważne.
14. Elektronicznie wyważany rotor razem z elementami roboczymi.
15. Wzmocnione łożyska.
16. Zewnętrzny napinacz.
17. Oslona WOM.
18. Podwójne podpory postojowe lub rozwiązanie równoważne.
19. Dolne przeciwnoże.
20. Przednie klapki ochronne.
21. Osłony CE.
22. Podwójna grubość ścianki – dodatkowy pancerz/ścianka chroniąca główną wannę przed uszkodzeniami lub rozwiązanie równoważne.
23. Regulowana para płóz.
24. System docinania resztek zapewniający rozdrobnienie materiału na środku maszyny.
25. Oświetlenie maszyny drogowe i robocze LED.
26. Gwarancja na maszynę min. 24 miesiące z tym, że na powłokę lakierniczą min. 7 lat.
27. Czas reakcji serwisu do 6 godzin od zgłoszenia.
28. Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.