



Załącznik nr 1.

Formularz specyfikacji – wypełnia oferent.

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	Uwagi
1	Szerokość robocza około 6 m.			
2	Składany hydraulicznie do szerokości transportowej do 3,00 m.			
3	12 sekcji wysiewających.			
4	Regulowane odstęp między sekcjami wysiewającymi, zmiana odstępów sekcji wysiewających na przykład: 45 cm/50 cm/75 cm, tj. z 12 na 8 rzędów.			
5	Wózek do sekcji 4 sztuki.			
6	Maszyna naczepia na TUZ ciągnika.			
7	Maszyna przystosowana do agregowania z agregatem Kockerling Master 540/600.			
8	Pojemność zbiornika nasiennego około 70 litów na sekcję.			
9	Zestaw do siewu mikro-granulatu.			
10	Pojemność zbiornika na mikro-granulat około 20 litrów na sekcję.			
11	Opcja czyszczenia rzędów tj. jest usuwanie resztek poźniwnych, brył i kamieni.			
12	Redlice z opcją wysiewu nawozu.			
13	Dodatkowy system nasienny od 22 mm do wysiewu dużych nasion – lub rozwiązanie równoważne.			
14	Zbiornik nawozowy o pojemności ponad 2000 l montowany na przednim TUZ ciągnika umożliwiający wysiew nawozu z pełnym i kompletnym oprzyrządowaniem do montażu na ciągniku – lub rozwiązanie równoważne.			
15	Elektryczny system dozujący nawóz – lub rozwiązanie równoważne.			
16	Dmuchawa o napędzie hydraulicznym – lub rozwiązanie równoważne.			
17	Sterowanie wysiewem nawozów za pomocą systemu sterowania zainstalowanym na maszynie i terminalu ISOBUS ciągnika.			
18	Wąskie koło domykające szczelinę nasienną - zamykanie brzd o szerokości około 25 mm, regulowanym			

	ramieniem kół domykających umożliwiające montaż zestaw do siewu mikro-granulatu.			
19	Zestaw do siewu małych nasion takich jak np. rzepak.			
29	Czujnik przepływu nasion dostosowany do siewu małych i dużych nasion np. bobu.			
21	Sterowanie/monitorowanie wysiewu nasion za pomocą systemu sterowania zainstalowanym na maszynie i terminalu ISOBUS ciągnika.			
22	Aktywny docisk hydrauliczny/zarządzanie bruzdami – lub rozwiązanie równoważne.			
23	Bramka komunikacyjna Gateway nie wymagająca dostępu do Internetu.			
24	Tablet który łączy się bezprzewodowo z maszyną za pośrednictwem bramki zamontowanej na maszynie.			
25	Możliwość komunikacji z terminalem ISOBUS ciągnika.			
26	Oświetlenie robocze i drogowe LED.			
27	Gwarancja na maszynę min. 24 miesiące.			
28	Czas reakcji serwisu do 1 dnia roboczego od zgłoszenia.			
29	Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.			
30	Siewnik fabrycznie nowy			
31	Siewnik demo / jeśli tak – podać ilość ha			ha