



Załącznik nr 2.

Specyfikacja na dostawę fabrycznie nowego zestawu maszyn składającego się z brony wirnikowej i siewnika do nasion o szerokości roboczej 3 metry.

Specyfikacja zestawu maszyn do uprawy gleby i siewu nasion:

1. Szerokość robocza 3,00 m.
2. Szerokość transportowa do 3,00 m.
3. Brona wirnikowa - 12 wirników lub rozwiązanie równoważne.
4. Długość zębów 30cm.
5. Plozy.
6. Włóka równająca regulowana.
7. Dodatkowe kroje talerzowe przy płożach.
8. Wał trapezowy średnicy około 50cm - rozstaw 125 mm od środka do środka pierścienia.
9. Skrobaki na wale.
10. Przekładnia z 2 wyjściami WOM/regulacja obrotów.
11. Znaczniki pionowe/znaczniki śladów.
12. Walek przekątnika mocy z końcówką wałka 1 3/8" 21 frezów od strony ciągnika.
13. Spulchniacze śladów kół ciągnika.
14. Osłona przed kamieniami.
15. Ekrany boczne.
16. Siewnik/rozstaw redlic 125 mm (24 rzędy).
17. Skrobaki.
18. Oświetlenie przednie oraz tylne (LED).
19. Wydźwig hydrauliczny.
20. Ścieżkowanie 2 x 3 rzędy.
21. Kapturek ochronny do rolek dociskowych.
22. Pojedyncze zgrzebło z regulacją.
23. Znacznik przedwschodowy.
24. Zbiornik o pojemności ponad 1100 litrów.
25. Mieszadło do nasion trawy.
26. Płyta do rzepaku.
27. Skrobaki zewnętrzne do podwójnych redlic talerzowych.
28. Dodatkowe ścieżkowanie.
29. Kółka dozujące do ścieżek.
30. Kółka dozujące do pełnej gamy nasion w tym dodatkowy zestaw kółek dozujących do:
 - siewu nasion bobu,
 - siewu nasion grochu.
31. Regulacja dawki wysiewu w przedziale 0,5 do 500 kg/ha.
32. Podpory/stopy do siewnika nasion lub rozwiązanie równoważne.

33. Maszyna fabrycznie nowa.
34. Gwarancja na maszynę min. 24 miesiące.
35. Czas reakcji serwisu do 1 dnia roboczego od zgłoszenia.
36. Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.