



Załącznik nr 1 do ogłoszenia na zakup ładowarki teleskopowej.

Formularz specyfikacji ładowarka teleskopowa – wypełnia oferent.

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	Uwagi
1.	Maszyna fabrycznie nowa.			
2.	Homologacja.			
3.	Silnik diesla o pojemności pow. 4200cm ³ .			
4.	Moc silnika minimum 75 kW.			
5.	Napęd 4x4 z możliwością rozłączenia napędu osi tylnej.			
6.	3 tryby skrzętu kół - przednia oś skrzętna, obie osie skrzętne, tryb „kraba”.			
7.	Przelączanie trybów jazdy elektrohydrauliczne bez konieczności zatrzymania maszyn			
8.	4 biegi przód/tył, blokada zmiennika, prędkość do około 40 km.			
9.	Układ hamulcowy hydrauliczny w przedniej osi z funkcją rozłączania napędu, oś tylna hamowana wałem napędowym – lub rozwiązanie równoważne.			
10.	Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o przepływie około 140 l/min.			
11.	Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS wyposażona w:			
1)	klimatyzację,			
2)	ogrzewanie,			
3)	wentylator z regulowanymi dyszami nawiewu,			
4)	regulowany fotel operatora,			
5)	otwieraną tylną i boczną szybę,			
6)	wycieraczkę szyby przedniej,			
7)	tylnej i dachowej,			
8)	dwa lusterka wsteczne zewnętrzne,			

9)	światła robocze,			
10)	instalacja radiowa			
12.	Udźwig maksymalny około 3200 kg.			
13.	Wysokość podnoszenia ładunku min 6 m.			
14.	Udźwig na maksymalnym zasięgu ponad 1000 kg.			
15.	Odzyskanie energii hydraulicznej podczas opuszczania ramienia.			
16.	Zerowanie ciśnienia w inst. hydraulicznej do obsługi osprzętu.			
17.	Wyhamowanie ramienia teleskopu podczas max podniesienia oraz w końcowym cyklu wsuwania ramienia.			
18.	Płynna regulacja wydatku hydrauliki sekcji zewnętrznej (np. zmiana prędkości obrotów szczotki zmiatarki).			
19.	Funkcja wytrząsania łyżki ułatwiająca wysypywanie trudno odspajanych materiałów			
20.	Wypożyczenie maszyny:			
1)	rewers wentylatora chłodnic.			
2)	roleta przeciwsłoneczna.			
3)	instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny,			
4)	instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z tyłu maszyny,			
5)	siedzenie zespolone z joystickiem,			
6)	2/4 WD rozłącznik napędu,			
7)	widły do palet,			
8)	łyżka do materiałów sypkich o poj. około 2m3,			
9)	zerowanie ciśnienia w inst. hydraulicznej do obsługi osprzętu,			
10)	światła robocze LED 7 szt., 2 przód, 2 tył, 2 na ramieniu, 1 światło zaczepu.			
11)	Immobiliser.			

21.	Klucz do kół.			
22.	DTR- Instrukcja Obsługi, Certyfikat CE, Książka gwarancyjna.			
23.	Gwarancja na maszynę min. 24 miesiące.			
24.	Czas reakcji serwisu do 1 dnia od zgłoszenia.			
25.	Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.			