



Załącznik nr 1.

Formularz specyfikacji

deszczownia szpulowa wyposażona w konsolę niskociśnieniową – wypełnia oferent.

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	Uwagi
1	Obrotowy bęben deszczowni całkowicie ocynkowany ogniowo.			
2	Przewód PE o średnicy 120 mm i długości 550 m.			
3	Mechanizm układacza węża/przewodu.			
4	Całkowicie ocynkowana ogniowo podstawa maszyny na 4 kołowym podwoziu 4WB ze stałym, rozstawem kół - 2600 mm – lub rozwiązanie równoważne.			
5	Koła 400/60-15,5 – lub rozwiązanie równoważne.			
6	Napęd z turbiny pełnego przepływu.			
7	Możliwość zwijania węża z WOM ciągnika.			
8	Mechanizm wyłączania maszyny po zakończeniu pracy			
9	4 biegowa skrzynia przekładniowa z wentylowanym hamulcem – lub rozwiązanie równoważne.			
10	Bezstopniowa regulacja ustawienia dyszla.			
11	Pełna hydraulika deszczowni z 4-sekcyjnym rozdzielaczem (obrot bębna deszczowni, stopa podporowa dyszla, stopy podporowe – każda osobno) – lub rozwiązanie równoważne.			
12	Komputer z modemem SMS sterujący pracą deszczowni, wraz z własną baterią i panelem słonecznym – lub rozwiązanie równoważne.			
13	Lampa sygnalizacyjna.			
14	Zraszacz dolewający „martwe pole” przed deszczownią.			
15	Zawór elektryczny odcinający (wysokiego ciśnienia).			
16	Zabezpieczenie przed niewłaściwym zwijaniem węża.			
17	Obustronne przyłącze wody HK 108.			
18	Wąż przyłączeniowy elastyczny 4” około 7m – lub rozwiązanie równoważne.			

19	Filtr stożkowy.			
29	Oświetlenie drogowe LED.			
21	Elementy wyposażenia deszczowni do wydmuchania wody z rury PE (bez kompresora).			
22	Kliny pod koła (2 sztuki).			
23	Ślizg rury PE.			
24	Konsola niskociśnieniowa o szerokości roboczej 50 m.			
25	Konsola na wózku 3-kołowym ocynkowanym ogniowo - symetryczne prowadzenie rury PE/ koła 165/70 R13 – lub rozwiązanie równoważne.			
26	Ramiona konsoli wykonane z lekkich profili – składane zawiasowo, całość ocynkowana ogniowo.			
27	Urządzenie obrotowe ramion konsoli.			
28	Hydrauliczna regulacja położenia ramion konsoli (prześwit od 1,5 do 2,5 m).			
29	Uchwyty na bokach deszczowni do zawieszania ramion konsoli na czas transportu.			
30	Komplet zraszaczy nawadniających pas o szerokości 72 m (rozmiar dysz zraszaczy do ustalenia w zależności od wymaganej wydajności).			
31	Deszczownia posiada wszelkie wymagane prawem certyfikaty dopuszczające do użytkowania krajach UE np. deklaracja zgodności itd.			
32	Szerokość transportowa do 3 m.			
33	Gwarancja na maszynę min. 24 miesiące.			
34	Czas reakcji serwisu do 1 dnia od zgłoszenia.			
35	Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.			

Załącznik nr 1.**Formularz specyfikacji: deszczownia szpulowa wyposażona w dalekosiężny zraszacz–
wypełnia oferent**

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	Uwagi
1	Obrotowy bęben deszczowni całkowicie ocynkowany ogniowo.			
2	Przewód PE o średnicy 120 mm i długości 550 m.			
3	Mechanizm układacza węża/przewodu.			
4	Całkowicie ocynkowana ogniowo podstawa maszyny na 4 kołowym podwoziu 4WB ze stałym, rozstawem kół - 2600 mm – lub rozwiązanie równoważne.			
5	Koła 400/60-15,5 – lub rozwiązanie równoważne.			
6	Napęd z turbiny pełnego przepływu.			
7	Możliwość zwijania węża z WOM ciągnika.			
8	Mechanizm wyłączania maszyny po zakończeniu pracy			
9	4 biegowa skrzynia przekładniowa z wentylowanym hamulcem – lub rozwiązanie równoważne.			
10	Bezstopniowa regulacja ustawienia dyszla.			
11	Pełna hydraulika deszczowni z 4-sekcyjnym rozdzielaczem (obrot bębna deszczowni, stopa podporowa dyszla, stopy podporowe – każda osobno) – lub rozwiązanie równoważne.			
12	Komputer z modemem SMS sterujący pracą deszczowni, wraz z własną baterią i panelem słonecznym – lub rozwiązanie równoważne.			
13	Lampa sygnalizacyjna.			
14	Zraszacz dolewający „martwe pole” przed deszczownią.			
15	Zawór elektryczny odcinający (wysokiego ciśnienia).			
16	Zabezpieczenie przed niewłaściwym zwijaniem węża.			
17	Układ automatycznego poziomowania zraszacza.			
18	Wózek zraszacza na kołach 165/70R13 całkowicie ocynkowany ogniowo wraz z wyposażeniem do symetrycznego prowadzenia rury PE – lub rozwiązanie równoważne.			

19	Wyposażenie do asymetrycznego prowadzenia rury PE.			
29	Dalekosiężny zraszacz (pochyłany) z dyszami : 20, 22, 24, 26, 28 i 30 mm.			
21	Obustronne przyłącze wody HK 108.			
22	Wąż przyłączeniowy elastyczny 4" około 7m – lub rozwiązanie równoważne.			
23	Filtr stożkowy.			
24	Oświetlenie drogowe LED.			
25	Elementy wyposażenia deszczowni do wydmuchania wody z rury PE (bez kompresora).			
26	Kliny pod koła (2 sztuki).			
27	Ślizg rury PE.			
28	Deszczownia posiada wszelkie wymagane prawem certyfikaty dopuszczające do użytkowania krajach UE np. deklaracja zgodności itd.			
29	Szerokość transportowa do 3 m.			
30	Gwarancja na maszynę min. 24 miesiące.			
31	Czas reakcji serwisu do 1 dnia od zgłoszenia.			
32	Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.			