



**Załącznik nr 1** do ogłoszenia na zakup fabrycznie nowej kosiarki bijakowej zawieszanej z tył ciągnika rolniczego.

Formularz specyfikacji kosiarki bijakowej zawieszanej z tył ciągnika rolniczego – **wypełnia oferent.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                 | TAK | NIE | Uwagi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| 1   | Maszyna fabrycznie nowa.                                                         |     |     |       |
| 2   | Szerokość transportowa do 3 m.                                                   |     |     |       |
| 3   | Szerokość robocza około 2,3 m.                                                   |     |     |       |
| 4   | Zapotrzebowanie na moc ciągnika rolniczego współpracującego z maszyną do 200 KM. |     |     |       |
| 5   | Trzypunktowy układ zawieszenia kat. II/III z samopoziomującym przegubem.         |     |     |       |
| 6   | System pływający głowicy tnącej.                                                 |     |     |       |
| 7   | Transmisja, podwójny wał kardana homokinetyczny – lub rozwiązanie równoważne.    |     |     |       |
| 8   | Napęd WOM 540 rpm z wbudowanym swobodnym kołem.                                  |     |     |       |
| 9   | Zewnętrzny napinacz.                                                             |     |     |       |
| 10  | Podwójna grubość ścianki.                                                        |     |     |       |
| 11  | Dwa rzędy ząbkowanych listew (górna i dolna).                                    |     |     |       |
| 12  | Hydrauliczny system do bocznego lub skośnego przesuwu.                           |     |     |       |
| 13  | Płozy (para).                                                                    |     |     |       |
| 14  | Rotor wyważany elektronicznie.                                                   |     |     |       |
| 15  | Młotki "14".                                                                     |     |     |       |
| 16  | Podwójny system pracy, dwie pozycje wału.                                        |     |     |       |
| 17  | Przycinanie gałęzi, praca w pionie.                                              |     |     |       |
| 18  | Regulowany tylny wał.                                                            |     |     |       |
| 19  | System ochronny przeciw wstrząsom.                                               |     |     |       |
| 20  | Przedni amortyzator.                                                             |     |     |       |

|    |                                                                                                           |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 21 | Przednie klapki ochronne.                                                                                 |  |  |  |
| 22 | Oslony „CE”.                                                                                              |  |  |  |
| 23 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy.                                                                         |  |  |  |
| 24 | Oświetlenie robocze w technologii LED.                                                                    |  |  |  |
| 25 | Oświetlenie drogowe LED.                                                                                  |  |  |  |
| 26 | Sterownik maszyny umieszczony w ciągniku,<br>równoważnie możliwość sterowania za<br>pośrednictwem ISOBUS. |  |  |  |
| 27 | Książka gwarancyjna.                                                                                      |  |  |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim.                                                                      |  |  |  |
| 29 | Czas reakcji serwisu do 12 godzin od<br>zgłoszenia.                                                       |  |  |  |
| 30 | Dostawa, pierwsze uruchomienie i<br>przeszkolenie operatora po stronie<br>sprzedającego.                  |  |  |  |

Cena netto:.....zł/EUR\*

\*niepotrzebne skreślić