



Załącznik nr 2

Specyfikacja na dostawę fabrycznie nowej kosiarki bijakowej zawieszanej z tyłu ciągnika rolniczego.

Specyfikacja kosiarki bijakowej zawieszanej:

1. Maszyna fabrycznie nowa.
2. Szerokość transportowa do 3 m.
3. Szerokość robocza około 2,3 m.
4. Zapotrzebowanie na moc ciągnika rolniczego współpracującego z maszyną do 200 KM.
5. Trzypunktowy układ zawieszenia kat. II/III z samopoziomującym przegubem.
6. System pływający głowicy tnącej.
7. Transmisja, podwójny wał kardana homokinetyczny – lub rozwiązanie równoważne.
8. Napęd WOM 540 rpm z wbudowanym swobodnym kołem.
9. Zewnętrzny napinacz.
10. Podwójna grubość ścianki.
11. Dwa rzędy ząbkowanych listew (górna i dolna).
12. Hydrauliczny system do bocznego lub skośnego przesuwu.
13. Płozy (para).
14. Rotor wyważony elektronicznie.
15. Młotki "14".
16. Podwójny system pracy, dwie pozycje wału.
17. Przycinanie gałęzi, praca w pionie.
18. Regulowany tylny wał.
19. System ochronny przeciw wstrząsom.
20. Przedni amortyzator.
21. Przednie klapki ochronne.
22. Osłony „CE”.
23. Okres gwarancji min. 12 miesięcy.
24. Oświetlenie robocze w technologii LED.
25. Oświetlenie drogowe LED.
26. Sterownik maszyny umieszczony w ciągniku, równoważnie możliwość sterowania za pośrednictwem ISOBUS.
27. Książka gwarancyjna.
28. Instrukcja obsługi w języku polskim.
29. Czas reakcji serwisu do 12 godzin od zgłoszenia.
30. Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.