



Załącznik nr 1

**Specyfikacja na dostawę fabrycznie nowej maszyny do zbioru kamieni z pola
przyczepianej ciągnika rolniczego.**

Specyfikacja maszyny do zbioru kamieni z pola:

1. Maszyna fabrycznie nowa.
2. Szerokość transportowa do 3 m.
3. Szerokość robocza około 5 m.
4. Wydajność zbierania kamieni około 1 ha/godz.
5. Zapotrzebowanie na moc ciągnika rolniczego współpracującego z maszyną do 300 KM.
6. **Warunek-** Podwójny system rotorów zapewniający dużą precyzję zbioru kamieni od 2,5 do 50 cm średnicy. **(Warunek – w przypadku niespełnienia przez Oferenta „warunku” oferta zostanie odrzucona bez wzywania do uzupełnienia/poprawy).**
7. Głębokość pracy ponad 15 cm.
8. Łańcuchowy system przenoszenia kamieni do czyszczalni.
9. **Warunek-** System czyszczenia zebranych kamieni z resztek ziemi i brył np. separator bębnowy zapewniający dużą dokładność czyszczenia, lub rozwiązanie równoważne. **(Warunek – w przypadku niespełnienia przez Oferenta „warunku” oferta zostanie odrzucona bez wzywania do uzupełnienia/poprawy).**
10. Zbiornik kamieni o pojemności ponad 5 ton.
11. Centralne smarowanie łańcuchów.
12. Centralne smarowanie sworzni.
13. System umożliwiający wyladunek na wysokości około 3,5 m
14. Okres gwarancji min. 12 miesięcy.
15. Oświetlenie robocze w technologii LED.
16. Oświetlenie drogowe LED.
17. Sterownik maszyny umieszczony w ciągniku, równoważnie możliwość sterowania za pośrednictwem ISOBUS.
18. Książka gwarancyjna.
19. Instrukcja obsługi w języku polskim.
20. Czas reakcji serwisu do 12 godzin od zgłoszenia.
21. Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.