



Załącznik nr 1

Specyfikacja na dostawę opryskiwacza polowego zaczepianego.

Specyfikacja opryskiwacza polowego zaczepianego – wypełnia oferent:

Lp.		TAK	NIE	UWAGI
1.	Maszyna fabrycznie nowa.			
2.	Szerokość transportowa do 3 m			
3.	Pojemność zbiornika cieczy od 5000 do 5600 l			
4.	Belka o szerokości roboczej 24 m z pomocniczym strumieniem powietrza, rękaw powietrzny z regulowanym kątem pracy, 2 wentylatory o regulowanym wydatku powietrza			
5.	Automatyczne sterowanie belką opryskową – wyposażony w co najmniej 3 czujniki ultradźwiękowe służące do automatycznego zarządzania i stabilizacji belki opryskiwacza, czujnik podwozia i automatyczne składanie			
6.	Oś z regulacją kątem skrętu kół			
7.	Zawieszenie osi z amortyzacją hydrauliczną			
8.	Dyszel - standardowy z niskim zaczepem, w tym zawieszenie PUR, pionowy podnośnik hydrauliczny, złącze kołnierzowe K80			
9.	Układ hamulcowy - homologacja UE, układ pneumatyczny 2-przewodowy, 40 km/h, duże bębny hamulcowe, zawór ALB, felga 10-otworowa			
10.	Regulowana oś.			
11.	Rozstaw kół 2,0-2,3 m			
12.	Typ kół 420/80 R46 Alliance 385 lub rozwiązanie równoważne			
13.	Ostona podwozia			
14.	Stałe błotniki wraz z zestawem bezpieczeństwa drogowego Oświetlenie LED			
15.	Pompa: wydajność ponad 250 l/min, obroty pompy 540 obr./min.			
16.	Wałek napędowy - typ szerokokątny 6/6 spline (dla pompy o 540 obr./min)			
17.	Zdalny system zarządzania (elektroniczny system sterowania układem cieczowym) wraz z możliwością szybkiego napełniania. Ciśnieniowe opróżnianie, 8-metrowy wąż.			
18.	Automatyczne mieszanie cieczy roboczej			
19.	Automatyczne płukanie/czyszczenie)			
20.	Filtr do węża napełniającego			

Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór
Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn
T: 46 833 36 52, W: kzd.com.pl

Zakład Hodowlano Nasienny POLAN
ul. Lucjana Rydla 53/55, 30-130 Kraków
T: 12 623 38 31, W: nasiona.pl

Zakład Hodowlano Nasienny Spółnia Nochowo
Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem
T: 61 28 33 427, W: nasiona-warzyw.pl

21.	Układ cieczowy na belce – cyrkulacja ciśnieniowa			
22.	Włączanie/wyłączanie pojedynczych dysz umożliwiające w pełni automatyczne włączanie i wyłączanie pojedynczych dysz opryskiwacza na podstawie map polowych oraz sygnału GPS. Rozwiązanie ograniczające nakładanie się oprysków (tzw. nakładki) precyzyjna praca na klinach, uwrociach oraz w strefach ochronnych			
23.	Uchwyt dysz TRIPLET / PENTALET			
24.	Elektroniczna platforma ISOBUS do podłączenia do ciągnika bez terminala			
25.	Ośłony z oświetleniem LED, amortyzatorami gazowymi i automatycznym włącznikiem świateł po obu stronach			
26.	Joystick sterowania			
27.	Oświetlenie nocne belki opryskowej, 4 światła			
28.	Homologowane oświetlenie drogowe LED			
29.	Gwarancja minimum 24 miesięcy			
30.	Książka serwisowa/gwarancyjna, która dokumentuje przeglądy techniczne, co jest kluczowe dla zachowania gwarancji producenta oraz potwierdzenia sprawności maszyny oraz kompletem dokumentacji (m.in. Deklaracja Zgodności WE (CE), Instrukcja obsługi w języku Polskim. Dowód zakupu: Faktura zakupu, która potwierdza prawo własności). Na maszynie musi znajdować się czytelna tabliczka znamionowa z oznakowaniem CE, numerem seryjnym i danymi producenta.			
31.	Proaktywna pomoc techniczna w przypadku awarii.			
32.	Czas reakcji serwisu do 1 dnia od zgłoszenia.			
33.	Dostawa, montaż oraz pierwsze uruchomienie maszyny z ciągnikiem i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.			

Cena:zł/EUR